

Inoxplus

“zeer geruisarm”



Inoxplus meertraps zelfaanzuigende centrifugaalpomp met 3, 4 of 5 waaiers. Zeer geruisarme werking. Deze geruisarme werking haalt de pomp uit de ingebouwde rendementsklep. De pomp is zeer geschikt als beregeningspomp of hydrofoorpomp.

Uitermate geschikt om in combinatie met de kincontrol (zie blz. 7-2) te dienen als voedingspomp in regenwaterhergebruik (zie hoofdstuk 2).

De 240 is op aanvraag ook leverbaar in zoutwaterbestendige uitvoering (type SW)

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT											GEWICHT
	W	HP		L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
230 V	W	HP	1 Ph	M ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	KG
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS											
INOXPLUS 230	800	1,1	3,7		34	33	30	27	25	22	18	14	10	4	8,7
INOXPLUS 240	1000	1,4	4,5		44	42	40	36	33	29	24	18	13	6	10,7
INOXPLUS 250	1250	1,7	5,5		63	61	58	53	47	42	34	25	17	7	12,3

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
RVS as en kunststof waaier.
Aansluitingen: 1" binnendraad.

Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse: IP44.
Zuigt aan tot diepte van 6 meter.
Zeer geruisloos, zeker in combinatie met een muurconsole (optie).

