

SILICONE REMOVER

VOOR HET VEILIG EN GRONDIG VERWIJDEREN VAN RESTEN UITGEHARDE SILICONENKIT



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Organisch oplosmiddel opgedikt tot een pasta.

Kleur: Bruin

Viscositeit: Tixotroop

Dichtheid: ca. 0.8 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Pasta voor het grondig verwijderen van resten uitgeharde siliconenkit. Veilig toepasbaar zonder beschadigingen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het grondig verwijderen van resten uitgeharde siliconenkit in voegen of op ondergronden. Kan gebruikt worden op keramische tegels, glas, metalen, plastic, gelamineerd materiaal, aluminium en emaille. Niet geschikt voor toepassing op Nylon. Bij poreuze materialen en geveerde ondergronden kan vlekvorming optreden.

EIGENSCHAPPEN

- Veilig toepasbaar zonder beschadigingen
- Gemakkelijk aan te brengen
- Grondige werking

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken onder +5°C

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en vetvrij zijn. Verwijder zo veel mogelijk van de bestaande siliconenkit.

Gereedschap: Een scherp mes/plamuurmes om de siliconenkit zo ver mogelijk weg te snijden en een droge doek voor de laatste restjes.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Breng de pasta, na goed roeren, royaal op de ondergrond aan. Laat dit minimaal 30 minuten inwerken. Schoon vegen met een droge doek. Behandeling desgewenst herhalen. Voor het aanbrengen van de nieuwe siliconenkit het oppervlak grondig ontvetten met bijv. spiritus.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.