

Lastenboekbeschrijving

Geberit Systemfix wc-element voor frontbediening met bevestigingsset

1. Beschrijving

Installatie-element voor hang-wc uit blauw gelakt stalen C-profiel van 4 x 4 cm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen

2. Afmetingen

Breedte :	50 cm
hoogte :	112 cm
diepte :	13,5 tot 20 cm

- ◆ geschikt voor hang-wc's met een maximale lengte van 60 cm
- ◆ spoeling naar keuze (twee toetsen of spoel/stop)
- ◆ de bedieningsplaat (24,6 x 16,4 cm) is niet meegeleverd

3. Uitgerust met :

- ◆ set voor de bevestiging tegen de muur en toebehoren voor de zijdelingse bevestiging van platen
- ◆ afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0 tot 20 cm
- ◆ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
- ◆ het materiaal voor bevestiging van het element aan de vloer en tegen de muur
- ◆ 2 draadstangen en moeren M12 (tussenafstand 18 of 23 cm) voor de bevestiging van de hang-wc; de bevestigingsgaten bevinden zich in het bovenste profiel van de console
- ◆ toevoer- (Ø 45) en afvoermanchet (Ø 90)
- ◆ draaibare afvoerbocht (Ø 90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
- ◆ voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
 - spoelreservoir :
 - het spoelreservoir is geblazen in polyethyleen
 - de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
 - de hoeveelheid spoelwater is 6 of 7,5 liter voor de grote spoeling en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets
 - om condens te vermijden is het reservoir voorzien van een isolatielaag uit één stuk, over de volledige omtrek en tot boven de overloop
 - de hoekstopkraan met verdraaibeveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
 - De ½" wateraansluiting kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden
 - kunststof vlotterkraan :
 - de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
 - door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

Lastenboekbeschrijving

Geberit Systemfix wc-element voor frontbediening met bevestigingsset



- kunststof klok met overloop :
 - de klok bevat 4 uitsparingen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
 - de klokdichting is in silicone