

DERBILIQUID S

Bitumineuze regeneratie- en waterdichtingscoating



Beschrijving

- ▶ DERBILIQUID S is een beschermingscoating voor daken, funderingen, golfplaten en dakgoten.

Voordelen

- ▶ Blijft soepel
- ▶ Vormt de ideale grondlaag voor het aanbrengen van een nieuw bitumineus waterdichtingsmembraan
- ▶ Regeneert oude membranen en maakt ze waterdicht
- ▶ Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht perfect de microscheurtjes

Plaatsing

Verbruik :	van 0,3 l/ m ² tot 0,75 l/ m ² in functie van de aard van de ondergrond
Toebehoren :	borstel
Reiniging :	white spirit
Droogtijd :	droog binnen 24 uur (in functie van de weersomstandigheden)

Oproeren voor gebruik.

Verpakking

Bus van :	4 l
	10 l
	20 l

Technische informatie

Dichtheid :	0,96 kg/l
Niet vluchtig residu :	71 %
Vlampunt Pensky Martens cc :	27 °C

Bewaring


In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



Hoe aanbrengen?

Gebruiksaanwijzing

A/ Oppervlaktebehandeling voor bitumineuze membranen



- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen. Verwijder alle mossoren met een ontmosser en laat het oppervlak volledig drogen. Scheuren en blazen dichtn met DERBIMASTIC S en glasvezelband.
- Vooraf een laag DERBIPRIMER (S, GC of E) aanbrengen op absorberende ondergronden.

B/ DERBILQUID S aanbrengen



- DERBILQUID S wordt gebruikt op :
 - bitumineuze waterdichtingsmembranen
 - beton, metselwerk, cement en vezelcement
 - zink en galvaniseerde staalplaat
 - funderingen
- DERBILQUID S goed omroeren en vervolgens aanbrengen met een borstel op een zuivere en droge ondergrond.
- Voor funderingen steeds 2 lagen DERBILQUID S aanbrengen.

